

1.OSO SAGA 200L VARMTVANNSBEREDER



1.OSO_SUPER_S_20_4f6cf00084321.png

OVV anbefaler OSO.Ferdig montert! Kr.8.445,- Trykk på link ""billig rørlegger" se steder OVV monterer. Bytting av deler kommer i tillegg til prisen.

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

Pris: kr 7 577

[Still et spørsmål om dette produktet](#)

Beskrivelse

OSO SAGA 200L VARMTVANNSBEREDER

Trykk på link over på forsiden "billig rørlegger" se steder OVV monterer

Super S passer for boligbygg o.a. for gulvmontasje eller veggbrakett.

Ingen har så lang erfaring med rustfritt. Gjennomsnittslevetiden er over 26 år, med mange i fortsatt drift etter over 30 år. Leveres helt fraktfritt

Viktige fordeler for brukeren:

10 % mer varmtvann bl.a. fordi faktisk volum er mer enn andre.

35 % bedre isolert bereder enn eldre modeller, takket være OSO ECO Foam, isolering av ventiler og varmeelement. Sparer tusenvis av kroner pga. redusert varmetap ift. eldre beredere.

Ny design – ingen tilkoblinger / ventiler / rør er synlige – overløpsrør og nettkabel føres under berederen i kanaler - Super S passer hvor som helst.

200 liters volum

Passer till 3-4 personer

Mål: Diameter 580mm, Høyde 1280mm

Anslutes med 15mm rør på 1/2"

Varmtvanns kapasitet ved 40gr C: 440 liter og 50 liter i timen

Utvalgte produkter: 1.OSO SAGA 200L VARMTVANNSSBEREDER

Oppvarmingstid: 6,0 timer

Vekt: 39kg

Super-enkel montasje: Absolutt alt på Super S er ferdig fabrikkmontert. Rørleggeren tilkobler 15mm rør i toppventilen og trekker til klemringskoblingene, fyller vann og plugges i nettkabelen. Evt. overløpsrør føres til sluk via kanaler i bunnen.

? Moderne design med heldekkende, isolert, avtagbar topp.

? 5/4" el. element - bedre også for kalkholdig vann.

? Skumisolert med "ECO-Foam", ISO 3582 sertifisert. Varmeisolert el. boks.

? Blandeventil m/ stoppekran - UX 15 mm. stillbar 45-80°, fabrikkmontert.

? Sikkerhetsventil - SVK 9 bar, 1/2", fabrikkmontert bak lokk nede.

? Kraftige stillben m/lettskrudde trapesgjenger, fabrikkmontert.

? Nettkabel 3m. m/jordet plugg. Føres i spalte under til vegg, "plug-in".

? Moderne design med heldekkende, isolert, avtagbar topp.

? 5/4" el. element - bedre også for kalkholdig vann.

? Skumisolert med "ECO-Foam", ISO 3582 sertifisert. Varmeisolert el. boks.

? Blandeventil m/ stoppekran - UX 15 mm. stillbar 45-80°, fabrikkmontert.

? Sikkerhetsventil - SVK 9 bar, 1/2", fabrikkmontert bak lokk nede.

? Kraftige stillben m/lettskrudde trapesgjenger, fabrikkmontert.

? Nettkabel 3m. m/jordet plugg. Føres i spalte under til vegg, "plug-in".

[Produktdata](#)

[Produkttegning](#)

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar.