

MASTER 10 KANALER 230V/24V UTG



MASTER_10_KANALE_526b639e7d661.png



Masterregulatoren brukes i tilknytning til trådløst styringssystem for gulvvarme.

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

Pris: kr 9 059

[Still et spørsmål om dette produktet](#)

Beskrivelse

Masterregulatoren brukes i tilknytning til trådløst styringssystem for gulvvarme.

Masterregulatoren brukes i tilknytning til trådløst styringssystem for gulvvarme. Masterregulatoren inkluderer funksjoner som: -trådløs 2-veis kommunikasjon - 5 / 10 kortslutningsbeskyttede utganger til 24V NC/No-aktuatorer. -releer til pumpe og kjelelstyring -selvdiagnostiseringsprogram -globalt standby, varme eller kjølefunksjon -regulering via ON/OFF eller PWM (Puls-pause) prinsippet. Systemet kan bestå av opptil tre masterregulatorer, som totalt gir mulighet for opptil 30 utganger for større systemer. Masterregulatoren kobles direkte til en 230 V strømforsyning, og masterregulatoren leverer selv en 224V utgangsspenning til alle aktuatorene. Adgang opp til tre masterregulatorer fås gjennom en enkelt trådløs fjernbetjening, type CF - RC. Fjernbetjeningen gir likeledes adgang til f.eks individuell innstilling av alle masterregulatorutganger, innstilling og låsing av lokale temperaturinnstillinger, senking, ferieprogram og systemstatus. Trådløs 2-veis kommunikasjon mellom masterregulatoren og alle komponentene sikrer en meget høy overføringssikkerhet. Det gjør det også mulig å teste det trådløse signal til og fra masterregulatoren (link-test). Romtermostatene finnes i fire versjoner, standard, institusjon og display med infrarød gulvsensor. Tekniske data. Forsyningsspenning: 230V a.c. Antal utganger og spenning: 5 - 10 / 24V d.c. Overføringsfrekvens: 868,42 MHz Overføringsrekkevidde (opptil): 30m (i vanlige bygg) Overføringseffekt:

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar.