

OSO EL.SENTRAL EP 400 3+15KW HT



OSO_EL.SENTRAL_E_4f6cd2b670ff3.png

HT Høytemperatur. 60-90° OSO Pionér EP - for el, gass- eller pelletskjel. For boliger 100-400m² gulvvarme, radiatorer og varmtvann.

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

Pris: kr 48 786

[Still et spørsmål om dette produktet](#)

Beskrivelse

OSO Pionér EP - HT Høytemperatur. 60-90° OSO Pionér EP - for el, gass- eller pelletskjel.

Best. nr. Volum - kW -°C Dia x H mm Ansl. kv/vv - t/r Volum l. Vekt kg M³ NRF nr.
EP 400 - 3+15 HT 60-90°* Ø 580 x 2100 H ½"-Ø15 - 4 x 1" 287/93 120 0,80 801.0378
? For boliger 100-400m² gulvvarme, radiatorer og varmtvann. Norges mest kjøpte.
? Rustfritt både indre og ytre magasin. Dobb. sett 1" tur/retur ansl. Max trykk 2,5 bar.
? Overføringskapasitet mellom ytre og indre magasin: 22 kW dt 50°
? El etterv. oppe 3kW m/ termostat 60-90°.
? El sentral nede 15kW m/LT termostat=30-60°. Eller HT termostat =60-90°.
? Valgfri effekttilkobling og spenning. Helisolert og sprutsikker.
? Sikkerh. ventiler 9bar og 2,5bar er fabrikkmonterte. Bl. ventil og hydro t.m. medf.

EP passer for: Varme og/eller tappevv i boliger 100-400m²

El er standard: Valgfri tilkobl. 2,5 - 15kW 230-400V 3f (1"r)

El ettervarmer: Valgfri tilkobl. 1,5 - 3kW 230V 1f (1"r)

Valgfri energikilde: Vp 6-10kW. Gass eller pelletskjel 5-25kW.

Overf. kap. til vv: 12 kW dt 50° eller 5 kW dt 20°.

EP villavarmesentraler har stadig blitt videreutviklet gjennom 25 år. Nå med begge magasiner i rustfritt. De dekker de fleste behov for varmtvann og varme med gulvvarme og/eller radiatorer, evt. med to kurser.

El sentralen Unique UE 2,5-15 kW er innebygget med valgfri effekt-tilkobling, spenning og temperaturer, se side 27. Unique er sprutsikker og helisolert, som gir betydelig enøkgevinst.

Sikkerhetsventilene er også fabrikkmonterte, for rask og sikker montasje.

Les mer om **Norges mest kjøpte villavarmesentraler**

[OSO](#)

[Oso brosjyre](#)

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar.